

HRM5-45型数显表面洛氏硬度计



产品介绍：

HD9-45 型电动表面洛氏维氏硬度计是轻载荷洛维二用表面硬度试验机，该机具备了六种试验力，能满足表面洛氏、维氏硬度的测试。试验力的施加、保荷和卸荷自动完成。使用方便，该机测试灵敏度高。并可按用户特殊要求，可改装铝制品兼用测试布氏硬度

该硬度计适用于钢、表面淬火钢、铜、铝合金、薄板、带钢、硬质合金钢、镀锌、镀铬、镀锡、材料表面热处理和化学表面处理的各种金属材料等

主要技术规格：

表面洛氏标尺	HR15N/HR30N/HR45N/HR15T/HR30T/HR45T	执行标准	GB/T230.2国家标准、JJG112检定规程
初试验力	3Kg (29.42N)	试件最高度	170mm
总试验力	15Kg (147.1N) / 30Kg (294.2N) / 45Kg (441.3N)	电源	AC220V 50/60Hz
转换标尺	洛氏、布氏、维氏	数据输出	内置打印机和 RS-232接口
试验力保持时间	0-60秒任意键入	外形尺寸	520x 240x 720 mm
硬度读数方式	大屏幕数字显示	重量	80kg

标准配备

金刚石洛氏压头	1只	产品使用说明书	1份
φ 1.5875mm硬质合金球压头	1只	产品合格证书	1份
大平,中平,V型试台	各 1只	防压塑料袋	1只
标准表面洛氏硬度块	3块		

特别声明：

- 普丹会尽全力为您提供准确、全面的信息，但不对信息中可能出现的错误或遗漏承担责任。
- 产品图片仅供参考，请以销售实物为准。
- 以上内容如有变动，恕不另行通知。